

Zakres prac demontażowych i rozbiórkowych:

- delikatny demontaż drzwi zewnętrznych wraz z naświetlem i ościeżnicami,
- skucie tynku ościeży (maksymalne poszerzenie otworu drzwiowego),
- demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,
- wykucie z muru krat stalowych wewnętrznych,
- rozebranie fragmentu ścianki działowej murowanej z cegły pełnej grubości 1/4 c (całkowita grubość ścianki wraz z tynkiem wynosi ok. 0,10 m),
- demontaż ścianek działowych gipsowo-kartonowych (miejscowo wraz z glazurą),
- demontaż sufitów podwieszonych typu "Armstrong",
- demontaż parapetów wewnętrznych z płyty meblowej laminowanej,
- demontaż zabudowy z płyty meblowej: lady rejestracji wraz z szafkami i półkami, szafy wnękowej oraz szaf w rejestracji,
- demontaż żaluzji stalowej w rejestracji,
- demontaż umywalek i zlewozmywaków wraz z podłączeniami,
- demontaż baterii naściennych i sztorcowych,
- demontaż i zaślepienie na stałe podłączeń wodno-kanalizacyjnych przy likwidowanych umywalkach i zlewozmywakach oraz likwidowanej muszli ustępowej,
- skucie glazury ze wszystkich ścian murowanych,
- demontaż płyty gipsowo-kartonowej jako obudowy ścianki działowej, z zachowaniem konstrykcji szkieletowej, aluminiowej, systemowej (pod nową zabudowę),
- skucie posadzek z gresu wraz z cokolikami we wszystkich pomieszczeniach,
- skucie wylewki pod posadzki,
- miejscowe skucie tynku ościeży - poszerzenie otworu drzwiowego wewnętrznego,
- demontaż zabudów pionów instalacyjnych,
- demontaż listew odbojowych z płyty meblowej.

Uwaga:

Pozostałe prace demontazowe i rozbiórkowe zamieszczono w opracowaniach branżowych.

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ, OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
4. WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH PO DOKONANIU ADAPTACJI.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIADAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
6. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ Z INSPEKTOREM NADZORU Z RAMIENIA INWESTORA.
7. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYM WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYM PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAM WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - ARCHITEKTURA

INWESTPROJEKT P–1
ul. Łagiewnicka 54 / 56,
91 – 463 Łódź
ip@iplodz.pl
www.iplodz.pl

Jedn. projektowa:

Temat:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PARTERU NA CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA "CZAS"

Adres:

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" w ŁODZI
93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7

Przedmiot rysunku:

RZUT PARTERU - ROBOTY DEMONTAŻOWE

mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI

sp. architektoniczna UPR. NR 11/R-204/ŁOIA/04

Data opracowania	SKALA	NR RYS.
MAJ, 2022	1:50	3