

LP.		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		
1	symbol	DZ1	DZ2	D1	D2	D3
2	schemat					
3	światło przejścia szer./wys. [cm]	90/200+115		90/200		
4	otwór w murze szer./wys. [cm]	97/320		97/210		
5	ilość [szt.]	1		5		
6	skrzydło	1L	-	3L	2P	-
7	materiał / kolor	aluminium, biały		płycinowe, firmy DRE, białe		płycinowe, biały
8	UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE - - drzwi aluminiowe zewnętrzne - kolor drzwi - biały - samozamykacz w zawiasach - zamek antywłamaniowy - zamek rolkowy - drzwi z pochwytym - z naświetlem - bezpieczna szyba - drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - klasa antywłamaniowości drzwi RC4-RC5 - drzwi ewakuacyjne - szerokość przejścia po otwarciu 90 cm	DRZWI WEWNĘTRZNE DO WIATROŁAPU: - drzwi aluminiowe - kolor drzwi - biały - samozamykacz w zawiasach - wyposażone w zamek rolkowy - drzwi z pochwytym - z naświetlem - bezpieczna szyba - drzwi ewakuacyjne - szerokość przejścia po otwarciu 90 cm	DRZWI WEWNĘTRZNE : - drzwi płycinowe - kolor drzwi - biały - samozamykacz w zawiasach - bezpieczna szyba - drzwi bezprzylgowe - drzwi DRE - z białymi ościeżnicami firmy DRE, model UNI-10, od strony komunikacji ościeżnica o wysokości 900mm, a od strony pozostałych pomieszczeń - o wysokości 180mm - drzwi ewakuacyjne - szerokość przejścia po otwarciu 90 cm DRZWI DO SALI KOMPUTEROWEJ I POKÓJU SOCJALNEGO : - szkło przezieme DRZWI DO POKOJU BIUROWEGO I SZATNI : - szkło matowe DRZWI DO SALI ĆWICZEŃ: - szkło przezieme - zamontowana roletka na szybie	DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO: - drzwi płycinowe - kolor drzwi - biały - samozamykacz w zawiasach - drzwi z podcięciem - drzwi bezprzylgowe - drzwi ewakuacyjne - szerokość przejścia po otwarciu 80 cm	DRZWI WEWNĘTRZNE DO TOALETY: - drzwi płycinowe - kolor drzwi - biały - samozamykacz w zawiasach - drzwi z podcięciem - drzwi bezprzylgowe - zamek WC - drzwi ewakuacyjne - szerokość przejścia po otwarciu 90 cm

UWAGA:

- WSZYSTKIE DRZWI PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIĆ OBMIAREM Z NATURY
- ELEMENTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
- PRZED SKIEROWANIEM STOLARKI DO PRODUKCJI, ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM

UWAGI:

- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ, OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
- WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH PO DOKONANIU ADAPTACJI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIEDAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
- UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWÓGLĘDNIE UZGODNIĆ Z INSPEKTOREM NADZORU Z RAMENIA INWESTORA.
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - ARCHITEKTURA



INWESTPROJEKT P-1

ul. Łagiewnicka 54 / 56,
91 – 463 Łódź

ip@iplo dz . pl
www . i p l o d z . p l

Jedn. projektowa:

Temat:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PARTERU NA
CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA
"CZAS"

Adres:

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
"GÓRNA" w ŁODZI
93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7

Przedmiot
rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI

sp. architektoniczna UPR. NR 11/R-204/L.OIA/04

MAJ, 2022

SKALA

NR
RYS.

6

Data opracowania