

Przedmiar robót budowlanych						
Malowanie korytarza przy klatce schodowej z przedsionkiem przy windzie						
Lp.	KNR	Obliczenie ilości	Jedn.	Ilości		
				Poszczególne		Razem
				-	+	
1	Kalkulacja własna	Zlikwidowanie rys i spękań tynku na ścianach (powyżej lamperii): - przyjęto szacunkowo 10% powierzchni ścian: - $63,21 \times 1,40 \times 0,10 = 88,49 \times 0,10 =$	m2			9,00
2	Kalkulacja własna	Zlikwidowanie rys i spękań tynku na sufitach: - przyjęto szacunkowo 10 % powierzchni sufitów: $73,22 \times 0,10 =$	m2			7,50
3	KNR 4-01 120207	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej lamperii, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: skasowanie wykwitów i zacieków: - przyjęto szacunkowo 10% powierzchni ścian: - z poz. 1: - $63,21 \times 1,40 \times 0,10 = 88,49 \times 0,10 =$	m2			9,00
4	KNR 4-01 120207+ + kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: skasowanie wykwitów i zacieków: - przyjęto szacunkowo 10% powierzchni sufitów: - z poz. 2: $73,00 \times 0,10 =$	m2			7,50
5	KNR 4-01 120209	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej lamperii, malowanych uprzednio farbą emulsyjną: zeszkrobanie i zmycie starej farby - w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5,00 m2: - z poz. 1: - założono zwiększenie o 5 %: $88,49 \times 0,05 =$	m2 m2		88,49 4,42	93,00
6	KNR 4-01 120209+ +kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną: zeszkrobanie i zmycie starej farby - - z poz. 2: - założono zwiększenie o 5 %: $73,22 \times 0,05 =$	m2 m2		73,22 3,66	77,00
7	KNR 4-01 120408	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej lamperii, malowanych uprzednio farbą emulsyjną z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku): - z poz. 1: - założono zwiększenie o 5 %: $88,49 \times 0,05 =$	m2 m2		88,49 4,42	93,00
8	KNR 4-01 120408+ + kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku): - z poz. 1: - założono zwiększenie o 5 %: $73,22 \times 0,05 =$	m2 m2		73,00 3,66	77,00
9	Kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) lamperii olejnych: zeszkrobanie starej farby w miejscach spękań i odprysków, usunięcie rys, zaszpachlowanie ubytków i nierówności, przeszlifowanie powierzchni itp.: - poz.1: $(63,21 - 0,90 \times 8 - 1,40 \times 2) \times 1,60 = 53,21 \times 1,60 =$	m2			85,00
10	Kalkulacja własna	Obłożenie kątownikiem aluminiowym i wykonanie wyprawy tynkarskiej naroży filarków między oknami oraz krawędzi ościeży, w tym także poniżej parapetów oraz krawędzi ścian: - $(1,20 + 1,60) \times 4 + 1,05 \times 2 + 3,00 \times 9 =$ - założono zwiększenie o 5%: $40,30 \times 0,05 =$	mb. mb.		40,30 2,02	43,00
11	KNR 4-01 120401	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) starych tynków sufitów, uprzednio malowanych, po przygotowaniu ich powierzchni według wcześniejszych pozycji: - założono zwiększenie o 5%: $73,22 \times 1,05 =$	m2			77,00

12	KNR 4-01 120402	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną (np. lateksową) starych tynków ścian, uprzednio malowanych, po przygotowaniu ich powierzchni według wcześniejszych pozycji: - z poz. 1: 63,21x3,00= - potrącenie powierzchni drzwi: 0,90x2,00x8+ +1,40x2,00x2= - założono zwiększenie o 3%: 169,63x0,03=	m2 m2 m2	20,00	189,63 5,09	175,00