

W - Wywiewny

Nazwa: W

Typ: Wywiewny

Opis: wywiew

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]	Producent	Uwagi
W	1	5	VV1*	Zawór wentylacyjny	D = 100					stal				Ogólne	
W	2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 100	l1 = 589				ocynk		0,18	0,18	Ogólne	
W	3	8	BGE	Kolano prasowane	alfa = 90	r = 1	d1 = 100			ocynk		0,07	0,59	Ogólne	
W	4	2	MFA	Złącza mufowa	d1 = 100					ocynk		0,03	0,06	Ogólne	
W	5	4	USE	Redukcja symetryczna	d1 = 125	d2 = 100	l1 = 64			ocynk		0,06	0,23	Ogólne	
W	6	5	MFA	Złącza mufowa	d1 = 125					ocynk		0,04	0,19	Ogólne	
W	7	2	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1 = 125	d3 = 125	l1 = 215			ocynk		0,17	0,35	Ogólne	
W	8	1	TE	Tłumik elastyczny	d = 125	l = 900				aluminium	naturalny	0,35	0,35	Ogólne	
W	9	4		Wentylator kanałowy wraz z regulatorem dwubiegowym	d = 125	l = 305								Ogólne	
W	10	5	CFC*	Okrągły króciec elastyczny	d = 125	l = 100				ocynk				Ogólne	
W	11	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 250				ocynk		0,10	0,10	Ogólne	
W	12	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 851				ocynk		0,33	0,33	Ogólne	
W	13	5	BGE	Kolano prasowane	alfa = 90	r = 1	d1 = 125			ocynk		0,12	0,58	Ogólne	
W	14	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 1963				ocynk		0,77	0,77	Ogólne	
W	15	3	VV1*	Zawór wentylacyjny	D = 125					stal				Ogólne	
W	16	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 100	l = 1016				aluminium	naturalny	0,32	0,32	Ogólne	
W	17	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 100	l1 = 2700				ocynk		0,85	1,70	Ogólne	
W	18	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 100	l1 = 1500				ocynk		0,47	0,47	Ogólne	
W	19	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 100	l1 = 446				ocynk		0,14	0,14	Ogólne	
W	20	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 100	l1 = 900				ocynk		0,28	0,28	Ogólne	
W	21	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1 = 125	d3 = 100	l1 = 170			ocynk		0,15	0,15	Ogólne	
W	22	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 300				ocynk		0,12	0,12	Ogólne	
W	23	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 1900				ocynk		0,75	0,75	Ogólne	
W	24	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 299				ocynk		0,12	0,12	Ogólne	
W	25	1	BGE	Kolano prasowane	alfa = 45	r = 1	d1 = 125			ocynk		0,06	0,06	Ogólne	
W	26	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 465				ocynk		0,18	0,18	Ogólne	
W	27	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 100	l1 = 1000				ocynk		0,31	0,63	Ogólne	
W	28	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 100	l = 613				aluminium	naturalny	0,19	0,19	Ogólne	
W	29	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 1516				ocynk		0,60	0,60	Ogólne	
W	30	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 500				ocynk		0,20	0,39	Ogólne	
W	31	1	TE	Tłumik elastyczny	d = 125	l = 900				aluminium	naturalny	0,35	0,35	Ogólne	
W	32	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 438				ocynk		0,17	0,34	Ogólne	
W	33	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 100	l1 = 207				ocynk		0,06	0,06	Ogólne	
W	34	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 100	l1 = 700				ocynk		0,22	0,22	Ogólne	

W - Wywiewny

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
W	35	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1 = 125	d3 = 125	l1 = 170				ocynk		0,16	0,16	Ogólne	
W	36	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 125	l = 454					aluminium	naturalny	0,18	0,18	Ogólne	
W	37	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 125	l1 = 800					ocynk		0,31	0,31	Ogólne	
W	38	1	TE	Tłumik elastyczny	d = 125	l = 900					aluminium	naturalny	0,35	0,35	Ogólne	
W	39	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D = 160						stal				Ogólne	
W	40	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 160	l1 = 320					ocynk		0,16	0,16	Ogólne	
W	41	1	FV1*	Zawór przeciwpożarowy EIS120	d = 160										Ogólne	
W	42	2		Wentylator łazienkowy wyciszony	d = 100										Ogólne	
W	43	1	BGE	Kolano prasowane	alfa = 45	r = 1	d1 = 100				ocynk		0,04	0,04	Ogólne	
W	44	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 100	l = 773					aluminium	naturalny	0,24	0,24	Ogólne	
W	45	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d = 100	l = 100					ocynk				Ogólne	
W		3	MF1*	Złączka nyplowa	d1 = 125						ocynk		0,03	0,09	Ogólne	
W		3	MF1*	Złączka nyplowa	d1 = 100						ocynk		0,03	0,08	Ogólne	