
**PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY poradni położniczo - ginekologicznej
w przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA"**

ADRES INWESTYCJI

Łódź 93 – 504, ul. Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31,
jedn. ewid. 106103_9, obręb ewid. 106103_9.0010 (G - 10)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

budynek służby zdrowia: Kategoria XI

INWESTOR

Miejskie Centrum Medyczne "Górna"
Łódź 93 – 252, ul. Alojzego Felińskiego 7

ZAKRES OPRACOWANIA

**Projekt budowlany – konstrukcja
Wytyczne dla planu BIOZ**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA
Projektowanie i Realizacja Inwestycji**

Łódź 90 – 411, ul. Więckowskiego 9 lok. 4U
mail: biuro@szalarchitektura.pl, tel.+48 502 523 054

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Sławomir Sotomski, upr nr LOD/0102/POOK/03

Łódź, czerwiec 2020 roku

EGZ. nr

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BRANŻA: KONSTRUKCJA:

w czasie wykonywania robót budowlano – montażowych. Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2).

PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY poradni położniczo - ginekologicznej w przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA"
Łódź 93 – 504, ul. Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31,
jedn. ewid. 106103_9, obręb ewid. 106103_9.0010 (G - 10)

INWESTOR – Miejskie Centrum Medyczne "Górna"
Łódź 93 – 252, ul. Alojzego Felińskiego

PROJEKTANT – SŁAWOMIR SOTOMSKI upr. LOD/0102/POOK/03

Zakres robót oraz kolejność ich realizacji

1. Roboty rozbiórkowe
2. Wycięcie otworów drzwiowych lub poszerzenie istniejących otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nadproży – zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Budynek poddawany przebudowie

Teren inwestycji jest ogólnie dostępny. W przypadku konieczności korzystania z terenu zewnętrznego np. do transportu materiałów lub materiałów demontowanych obszar należy ogrodzić i oznakować. Obszar robót na piętrze należy wygrodzić, oznakować i wprowadzić kontrolę dostępu tylko dla osób upoważnionych.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie stwierdzono.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

- przy robotach rozbiórkowych możliwość osunięcia elementów rozbieranych konstrukcji oraz innych,
- przy pracach na wysokościach możliwość upadku z wysokości;
- przy pracach na rusztowaniach możliwość upadku z rusztowania;
- przy obsłudze maszyn i urządzeń możliwość uszkodzenia ciała.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty szczególnie niebezpieczne, wymagające szczególnego instruktażu: roboty rozbiórkowe , wycięcie otworów drzwiowych.

Pracownicy powinni być przeszkoleni ogólnie w zakresie BHP dla poszczególnych grup zawodowych oraz posiadać aktualne książeczki zdrowia.

Kierownik budowy lub robót powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla pracowników przystępujących do kolejnych etapów robót.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo.

Roboty rozbiórkowe

W czasie wykonywania rozbiórkowych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W miejscu przebiegu instalacji prace prowadzić ręcznie, zasilania instalacji w budynku poddawanych rozbiórce odciąć.

Podczas transportu elementów całą strefę zasięgu materiałów i urządzeń należy wyłączyć z ruchu.

Roboty murowe

Roboty na wysokości powyżej 1,0 m wykonywać z rusztowań lub pomostów roboczych.

Stanowisko pracy winna być tak zorganizowane, by uniemożliwić upadek, potknięcie lub okaleczenie oraz zapewnić całkowitą swobodę ruchów.

Chodzenie po świeżo wykonanych murach jest zabronione.

Roboty ciesielskie i montażowe

Roboty ciesielskie montażowe i montaż konstrukcji stalowych, może wykonywać zespół liczący co najmniej 2 osoby.

O kolejności montażu i demontażu elementów decyduje kierownik budowy.

Ręczne podawanie elementów długich dozwolone jest do wysokości 3,0 m.

Cieśle i monterzy powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające ruchu.

Roboty impregnacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót.

Dla prac montażowych konstrukcji stalowej należy założyć dziennik montażu.

Roboty na wysokości

- do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko pracownicy, którzy mają na to zezwolenie lekarza;
- rusztowania i pomosty robocze winny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta, ustawione na ustabilizowanym podłożu, w przypadku rusztowań stalowych uziemione;
- zakotwienie i stabilność rusztowań kontrolować każdorazowo przed rozpoczęciem prac;
- na rusztowaniach nie gromadzić materiałów w ilościach przekraczających dopuszczalne obciążenia;
- pracownicy na wysokościach powinny być wyposażeni w pasy bezpieczeństwa;
- należy bezwzględnie stosować zabezpieczenia przeciwdziałające spadaniu wszelkich przedmiotów, nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadów;
- podczas gołoleddzi i silnej mgły wykonywanie robót na wysokości musi być wstrzymane;
- otwory w stropach, na których przewidziane są roboty, należy zabezpieczyć balustradą.

Maszyny i urządzenia techniczne

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

- utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do których zastały przeznaczone;
- obsługiwane przez osoby przeszkolone;

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać dokumenty upoważniające do ich stosowania.

Pierwsza pomoc

- na budowie winien być urządzony punkt pierwszej pomocy, obsługiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika;
- kierownictwo budowy winno zapewnić środki lokomocji dla szybkiego przewozu poszkodowanego, w przypadku braku takiej możliwości przez publiczne środki transportu służby zdrowia;
- na budowie winien być wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i telefony:
 - najbliższego punktu lekarskiego
 - straży pożarnej
 - posterunku policji.

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974)

Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.

Opracował: