













ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNEJ ŚLUSARKI - DRZWI

1	symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	
2	schemat												
3	wymiar w świetle ościeżnicy szer./wys. [cm]	90/200	90/200	90/200	90/200	80/200	90/200	90/200	90/200	90/200	100/200	80/200	120/205
4	otwór w murze szer./wys. [cm]	98/204	98/204	102/301	98/204	88/204	98/204	98/204	102/206	102/206	98/204	104/206	120/215
5	ilość [szt.]	6	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1
6	skrzydło	3 L 2 P	2 L 0 P	0 L 1 P	0 L 1 P	0 L 1 P	1 L 1 P	2 L 0 P	0 L 1 P	2 L 0 P	1 L 0 P	0 L 1 P	
7	materiał / kolor	drzwi plynowe/ kolor okładziny szary (RAL 7035)	drzwi plynowe/ kolor okładziny szary (RAL 7035)	aluminiowe / kolor metalu (RAL 7016 - MAT)	drzwi plynowe/ kolor okładziny szary (RAL 7035)	drzwi plynowe/ kolor okładziny szary (RAL 7035)	drzwi plynowe/ kolor okładziny szary (RAL 7035)	drzwi stalowe/ kolor metalu szary (RAL 7035)	drzwi stalowe/ kolor metalu szary (RAL 7035)	drzwi plynowe / kolor metalu szary (RAL 7035)	drzwi plynowe / kolor metalu szary (RAL 7035)	drzwi plynowe/ kolor okładziny szary (RAL 7035)	metal lub tworzywo sztuczne (RAL 7035)
8	wyposażenie	KLM, ZAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM, SAM	KLM, ZAM	KLM, ZAM
9	wymagania							ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30				
10	UWAGI:	DRZWI AKUSTYCZNE 27db 90/200 - płyciny zewnętrzne drzwi obłożone okładziną CPL HQ 0,2 w kolorze szarym (RAL 7035) - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę - Uszczelka progowa samoopadająca	DRZWI DO WC 90/200 - płyciny zewnętrzne drzwi obłożone okładziną CPL HQ 0,2 w kolorze szarym (RAL 7035) - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany - sumaryczny przekrój otworów dla dopływu powietrza nie mniejszy niż 0,022 m² - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę z możliwością zamknięcia od wewnątrz	DRZWI ALUMINIOWE W KOMUNIKACJI - drzwi jednoszybowe - szkło bezpieczne, przesiarte - dwa zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor (RAL 7016 - MAT) - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany	DRZWI WEWNĘTRZNE 90/200 - płyciny zewnętrzne drzwi obłożone okładziną CPL HQ 0,2 w kolorze szarym (RAL 7035) - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę oraz samozamykacz	DRZWI WEWNĘTRZNE 80/200 - płyciny zewnętrzne drzwi obłożone okładziną CPL HQ 0,2 w kolorze szarym (RAL 7035) - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica kątowna, regulowana, - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę oraz samozamykacz - sumaryczny przekrój otworów dla dopływu powietrza nie mniejszy niż 0,022 m²	DRZWI WEWNĘTRZNE 90/200 - płyciny zewnętrzne drzwi obłożone okładziną CPL HQ 0,2 w kolorze szarym (RAL 7035) - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę oraz samozamykacz	DRZWI PRZECIWOŻAROWE EI30; 90/200 - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany - drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz samozamykacz - sumaryczny przekrój otworów dla dopływu powietrza nie mniejszy niż 0,022 m² - otwory w postaci przeciwpożarowych otworów wentylacyjnych pęczniących	DRZWI PRZECIWOŻAROWE EI30; 90/200 - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę oraz samozamykacz	DRZWI WEWNĘTRZNE; 90/200 - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę oraz samozamykacz - sumaryczny przekrój otworów dla dopływu powietrza nie mniejszy niż 0,022 m²	DRZWI ALUMINIOWE; 100/200 - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica kątowna - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę oraz samozamykacz	DRZWI DO WC 80/200 - płyciny zewnętrzne drzwi obłożone okładziną CPL HQ 0,2 w kolorze szarym (RAL 7035) - trzy zawiasy czopowe lub trójelementowe standardowe - ościeżnica regulowana obejmująca dostosowana do grubości ściany - sumaryczny przekrój otworów dla dopływu powietrza nie mniejszy niż 0,022 m² - drzwi wyposażone w zamek na wkładkę	ROLETA OTWIERANA RĘCZNIE - roleta metalowa luz z tworzywa sztucznego kolorze (RAL 7035) - montarz na zewnątrz otworu - roleta wyposażona w zamek oraz uchwyt do otwierania

WYPOSAŻENIE:
SAM-samozamykacz
KLM-klamka
ZAM-zamek na wkładkę

UWAGA:

-WSZYSTKIE DRZWI PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIĆ OBIAREM Z NATURY
- ELEMENTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

UWAGI:

- [illegible]

Inwestycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6

Branża: **ARCHITEKTURA**

Jedn. projektowa:  **INWESTPROJEKT P-1**
ul. Łagiewnicka 54 / 56,
81 - 483 Łódź

ip@iplozd.pl
www.iplozd.pl

Temat:	Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu handlowo - usługowego w Łodzi na potrzeby Przychodni POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)
--------	---

Adres: Łódź, ul.Paderewskiego 6
dz. nr ewid. 498/1
obręb G-12

Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
	Zestawienie stolarki - drzwi

Przedmiot rysunku

Projektant	mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSK
------------	---------------------------------

Specjalizacja architektoniczna
UPR. NR 11/R-204/ŁOIA/04

Sprawdzający mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUSIAŁA

Specializacja: architektura
UPR. NR 434/89/WŁ.

Data opracowania	WRZESIEŃ 2020
------------------	---------------

22