

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ ŚLUSARKI - ŚCIANA SZKLANA OD ZEWNĄTRZ - SYSTEM FASADOWY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ

|    | F1                                    | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 1  | symbol                                |    |    |    |    |    |    |
| 2  | schemat                               |    |    |    |    |    |    |
| 3  | wymiary ogólne modułu szer./wys. [cm] |    |    |    |    |    |    |
| 4  | powierzchnia                          |    |    |    |    |    |    |
| 5  | ilość [szt.]                          |    |    |    |    |    |    |
| 6  | skrzydło okienne                      |    |    |    |    |    |    |
| 7  | skrzydło drzwiowe min. 100/225 [cm]   |    |    |    |    |    |    |
| 8  | materiał / kolor                      |    |    |    |    |    |    |
| 9  | wyposażenie                           |    |    |    |    |    |    |
| 10 | UWAGI WSPÓLNE                         |    |    |    |    |    |    |
| 11 | UWAGI                                 |    |    |    |    |    |    |

- UWAGI:
- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
  - UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.
  - KAZDA ZMIANA PROJEKTU WYMAGA AKCEPTACJI W POROZUMIENIU Z PROJEKTANEM.
  - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W CELU WYKONANIA EWENTUALNYCH WAPTYLWOCISZ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
  - WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKŁEŁ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH , BALUSTRAD, PORĘCZY I POGŁWYTYÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ I MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWYSTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
  - WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA. WSZYSTKIE OTWORY DRZWI PRZYSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW MONTAŻOWYCH MINIMALNYCH PODANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA. WYMIARY DRZWI W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA NALEŻY UZGLĘDNIĄĆ PO CAŁKOWITYM OTWARCIU SKRZYDŁA.
  - WSZYSTKIE ELEMENTY WITRYN I FASAD W SYSTEMIE SŁUPOWO-RYGLOWYM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY W POROZUMIENIU Z WYBRANYM DOSTAWCĄ SYSTEMU. WYMIARY MODUŁÓW FASADY SZKLANEJ ZOSTAŁY PODANE W OSIACH SŁUPKÓW. DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA.
  - WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZYDY INSTALACYJNE PRZYJIMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI Z RÓŻNYCH STREF POŻ. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYPEŁNIENIEM O IZOLACYJNOŚCI I SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI INSTALACJA.
  - WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIEDAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
  - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (ŁĄCZNIE Z WARSTWAMI PODBUDOWY) WYKONYWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PREFABRYKOWANYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY MONTAŻOWE ORAZ DETALE).
  - WSZYSTKIE NIE OPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO KONSTRUKCYJNE (min. 3mm). JEŻELI OPIS NIE STANOWI INACZĘJ WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE OGNIOWO. PRZED OCYNKOWANIEM PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ.
  - PRZEWIERTY I PRZEBICIA DLA INSTALACJI O ŚREDNICY Ø250 WYKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
  - UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ Z INŻYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.
  - WSZELKIE ZASTRZEŻONE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE NALEŻĄ DO ICH PRAWNYCH WŁAŚCICIELI I ZOSTAŁY WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
  - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
  - DECYZJĄ WSPÓLNOTY (WŁAŚCICIELA OBIEKTU) DACH NAD BUDYNKIEM ZE WZGLĘDU NA 22.1 STAN BĘDZIE REMONTOWANY. ISTNIEJĄCA PAPA I OCIEPLENIE BĘDĄ USUNIĘTE, A POŁOŻONA BĘDZIE NOWA WARSTWA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS GR.30CM ZAKOŃCZONA WARSTWĄ IZOLACYJNĄ (PAPA TERMOCZGRZEWAŁNA NRO ).
  - NA ETAPIE BUDOWY WYKONAC PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I UZIYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA
  - SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FASADY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAWCY FASADY

Inwestycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6

Branża: **ARCHITEKTURA**

Jedn. projektowa: 

**INWESTPROJEKT P-1**  
ul. Łagiewnicka 54 / 56,  
91 - 493 Łódź  
  
ip@ipodz.pl  
www.ipodz.pl

Temat: **Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu handlowo - usługowego w Łodzi na potrzeby Przychodni POZ ( Podstawowej Opieki Zdrowotnej)**

Adres: **Łódź, ul.Paderewskiego 6**  
dz. nr ewid. 498/1  
obręb G-12

Faza projektu **PROJEKT WYKONAWCZY**  
Zestawienie stolarki - System fasadowy

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Przedmiot rysunku |                                               |
| Projektant        | mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI              |
| Specjalizacja     | architektoniczna<br>UPR. NR 11/R-204/k.OIA/O4 |
| Sprawdzający      | mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUSIAŁ              |
| Specjalizacja     | architektoniczna<br>UPR. NR 434/89/WŁ         |
| Data opracowania  | WRZESIEŃ 2020                                 |
|                   | SKALA <b>1:100</b>                            |
| NR RYS. <b>20</b> |                                               |

- UWAGA:
- W dolnej części drzwi zamontować szczotki.
  - W drzwiach wykonać systemowy element blokujący skrzydła w stanie otwartym.

WYPOSAŻENIE:  
SAM-samozamykacz  
KLM-klamka  
ZAM R-zamek rolkowy  
POCH-pochwyt pionowy

UWAGA:

- WSZYSTKIE DRZWI PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIĆ OBIAMIEM Z NATURY  
- ELEMENTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY